

# SENSI

**Ragione Sociale ABK – ABK GROUP SPA**  
**Indirizzo: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)**  
**Telefono: 0535-761311**  
**Fax: 0535-7613200**  
**E-mail: [info@abk.it](mailto:info@abk.it)**  
**Url: <http://www.abk.it/>**

**Descrizione del prodotto.** Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Sensi**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Sensi è un progetto ceramico che reinterpreta, secondo una visione estremamente contemporanea, il tema del marmo e ne trasmette le diverse sensazioni attraverso due differenti tipologie di lavorazione: la sabbiatura manuale e la levigatura, interpretate da **ABK** attraverso le finiture Sablé e LUX+. Sablé, straordinario esempio di evoluzione tecnica nella produzione ceramica, si distingue per le materie lucide ad effetto quarzo applicate in perfetta corrispondenza delle venature dei marmi. Lux+ è, invece, una finitura liscia ed estremamente lucida, ottenuta grazie ad una specifica formulazione dello strato superficiale che permette di sfruttare magistralmente i sistemi di lappatura di ultima generazione. La lavorazione LUX+ porta il livello di lucentezza delle lastre a oltre 100 punti di gloss, ottenendo allo stesso tempo la completa saturazione delle porosità e una maggiore resistenza alle macchie in uno spessore di 9mm.

**Caratteristiche tecniche.** L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). **Sensi**, declinata nei formati 60x120, 30x120, 60x60, 30x60 e, nella finitura Lux+, anche 10x30, comprende tre varietà marmoree più chiare (Statuario White, Calacatta Select e Sahara Cream) a cui se ne aggiungono due dal tono più intenso (Arabesque Silver e Pietra Grey) dando la possibilità di studiare anche soluzioni combinate per il pavimento ed il rivestimento indoor, in entrambe le finiture disponibili.

**Sensi** si fa interprete delle più attuali tendenze decorative anche attraverso FEEL, un fondo strutturato dall'aspetto scultoreo, proposto nel formato 30x120, pensato per la realizzazione di scenografiche pareti ad effetto 3D.

## Dati per la voce di capitolato.

**Colorazione/aspetto:** il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale per la posa ravvicinata.

**Formato/spessore:** Sablé cm. 60x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 60x60 (9 mm), 30x60 (9 mm) e mosaico 30x30 (9 mm);  
LUX+ cm. 60x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 60x60 (9 mm), 30x60 (9 mm), 10x30 (9 mm) e mosaico 30x30 (9 mm);  
Feel cm. 30x120 (9 mm)

**Superficie:** Sablé, Lux +

**Resistenza al gelo:** (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

**Coefficiente d'attrito dinamico:** solo superficiè Sablé - B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;

**Coefficiente d'attrito statico:** solo superficiè Sablé - ASTM C 1028 - Dry: ≥0,60/ Wet: ≥0,60

**Classificazione antisdrucchiolo:** solo superficiè Sablé - DIN 51130 - R10 naturale

**Resistenza allo scivolamento:** solo superficiè Sablé - DIN 51097 - naturale classe A + B

**Assorbimento acqua:** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%

**Resistenza a flessione:** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Resistenza ai prodotti chimici:** (UNI EN ISO 10545.13) Classe GA / GLA

**Fuga consigliata:** 1-2 mm

**Destinazioni d'uso consigliate:** Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni.

# SENSI

**Company name:** ABK – ABK GROUP SPA  
**Address:** Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)  
**Tel.:** +39 0535-761311  
**Fax:** +39 0535-7613200  
**E-mail:** [info@abk.it](mailto:info@abk.it)  
**Website:** <http://www.abk.it/>

**Product description.** Sensi coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G–gr. Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours.

The Sensi ceramic tile collection offers an utterly contemporary vision of marble. It conveys the sensations of natural material by recreating two different kinds of processing: manual sanding and polishing, expressed by **ABK** through the innovative Sablé and LUX+ finishes. An extraordinary example of the way advances in technology are revolutionising ceramic tile production, Sablé stands out in particular for the application of glossy quartz-effect materials aligned with the marble veins. LUX+ uses a special surface formulation coupled with latest-generation honing systems to create a smooth and extremely glossy finish. It raises the gloss level of the tile surface to more than 100 gloss points, at the same time fully saturating the pores to achieve greater stain resistance in a thickness of just 9 mm.

**Technical characteristics.** The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012.

**Sensi**, produced in 60x120 cm, 30x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm sizes (and a 10x30 cm size in the Lux+ finish), comes in three pale coloured marble varieties (Statuario White, Calacatta Select and Sahara Cream) and two more intense tones (Arabesque Silver and Pietra Grey). This allows for combined indoor floor and wall covering solutions in both available finishes.

**SENSI** also caters for the latest decorative trends with FEEL, a textured field tile with a sculptural look available in a 30x120 cm size and ideal for creating striking 3D-effect walls.

## Specification data.

**Colour/appearance:** the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. They are supplied with rectified edges ideal for close-jointed installation.

**Size/thickness:** Sablé 60x120 cm (9 mm), 30x120 cm (9 mm), 60x60 cm (9 mm), 30x60 cm (9 mm) and 30x30 cm mosaic (9 mm);  
LUX+ 60x120 cm (9 mm), 30x120 cm (9 mm), 60x60 cm (9 mm), 30x60 cm (9 mm), 10x30 cm (9 mm) and 30x30 cm mosaic (9 mm);  
Feel 30x120 cm (9 mm)

**Surface:** Sablé, Lux +

**Frost resistance:** (UNI EN ISO 10545.12) - frost resistant

**Coefficient of dynamic friction:** only Sablé surface - B.C.R. A. - C.A.: >0.40 / G.B.: >0.40;

**Coefficient of static friction:** only Sablé surface - ASTM C 1028 - Dry: ≥0.60/ Wet: ≥0.60

**Slip resistance classification:** only Sablé surface - DIN 51130 - R10 natural

**Slip resistance:** only Sablé surface - DIN 51097 - natural class A + B

**Water absorption** (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%

**Modulus of rupture** (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Chemical resistance:** (UNI EN ISO 10545.13) Class GA / GLA

**Recommended joint:** 1-2 mm

**Recommended areas of use:** Residential and commercial building, interior floors and walls.