






Potenza nominale	kW	6,5
Potenza ridotta	kW	2,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	91
Rendimento ridotto	%	94,5
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	58 - 156
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,009
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,008
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	13
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,5 - 1,5
Autonomia (min-max)	h	8 - 24
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	320
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	30
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2 - 3,5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	179
Peso netto	kg	64
Peso lordo	kg	74
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-



Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINAZIONI

7016101	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8033123618281
6917022	Metallo antracite	EAN 8033123618533
6917020	Metallo bianco	EAN 8033123618519
6917023	Metallo cromo	EAN 8033123618540
6917024	Metallo light bronze	EAN 8033123618557
6917019	Metallo rosso	EAN 8033123618502
6917021	Metallo silver	EAN 8033123618526

### PLUS



Camera stagna



Braciere in ghisa



Protezione anti surriscaldamento



Maniglia anti ustione



Comfort mode



Wi-Fi (opzionale)



Telecomando



Programmazione settimanale




Collegamento termostato esterno



Scarico fumi posteriore


### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	101,3	60


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,49

### IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	25	8	86

### STOCCAGGIO



### TRASPORTO

